

Pantalla holográfica P2.5

SKU: 545-HP2.5

Estas pantallas tienen la capacidad de proyectar imágenes 3D que parecen flotar en el aire ofreciendo una experiencia visualmente impactante que puede atraer y mantener la atención del público. Además, su fácil instalación las hace ideales para tiendas y exposiciones, donde el espacio y la practicidad son esenciales. Sin duda la mejor opción para publicidad y la presentación de productos.



Características




- Unidad única de display integrado con grandes áreas sin costuras y sin marco.
- La pantalla de película holográfica se puede doblar y recortar para satisfacer las demandas del proyecto.
- Servicio continuo durante 72 horas, aproximadamente.
- Bajo consumo de energía, reduciendo costos e impacto ambiental.
- Imágenes en 3D, dinámicas y flotantes.

Especificaciones técnicas

Distancia de píxeles	L (2.5 mm) An (2.5 mm)
Densidad de píxeles	160000 puntos/m ²
Grosor de la pantalla	2.5 mm
Lámpara LED	SMD1515 (LED e IC integrados)
Modo de escaneo	Estático
Tamaño del módulo	125 x 1000 -1200 mm
Rendimiento eléctrico:	Prom. 200 W/m ² - Máx: 1200 W/m ²
Peso de la pantalla	Menos de 3 kg/m ²
Fuente de alimentación	Yuanchi
Tasa de transparencia	55%
Grado IP	IP30
Vida útil promedi	Más de 100000 horas
Potencia	110/220V±10%; AC50HZ
Brillo	1000/3000cd/m ²
Distancia de visualización	Entre 8 y 250 m.
Ángulo de visión	Horizontal 160, Vertical 160
Configuración de píxeles	12-16 bits
Temperatura de color	3200K-8500K (ajustable)
Tasa de atenuación	Menos del 0,05 % en 2 años
Frecuencia de actualización	Superior a 3840 HZ
Frecuencia	(Hz) 60Hz-120Hz
Requisitos de alimentación	AC 110/220 V ± 10 %, 50-60 Hz
Voltaje de trabajo	DC 5V
Entorno de trabajo:	-10~+40°C/10~90%RH
Entorno de almacenamiento:	-40~+85°C/10~90%RH
Sistema de control	Colorlight /Nova síncrono/asíncrono

Dimensiones



Componentes



El módulo presenta una transparencia de hasta 55% en uso y de 90% en modo apagado.

GRUPO
Expomex
SOLUCIONES VISUALES
ILIMITADAS

www.expomex.com